



L'éco-nettoyage est la solution économique répondant aux problèmes liés à l'encrassement moteur.

L'utilisation de ce nettoyant évite le changement des injecteurs et limite les émissions polluantes.

Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection : (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion).

Rétablit le débit des injecteurs. Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.

Evite la surconsommation de carburant.

Limite les émissions de CO₂ et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.

Danger: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. Contient : Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2 % aromatiques ; 30 % et plus d'hydrocarbures aliphatiques ; moins de 5 % d'hydrocarbures aromatiques.



aromatiques.





Mode d'emploi

- Verser le flacon dans le réservoir contenant 20L de
- 2 Rouler 25 mn à un régime moteur de 2500 et 3500T/mn, puis rouler normalement jusqu'à épuisement du carburant traité.
- Refaire le plein.

Non compatible avec les biocarburants type E85.

Traitement à effectuer tous les 2 ans, avant le contrôle technique, pour





59589 Bondues Cedex Tél.: 0033 3 10 38 38 38

300 ml C Réf. 90440 730 9044 R4





L'éco-nettoyage est la solution économique répondant aux problèmes liés à l'encrassement moteur.

L'utilisation du Stop fumée en complément du nettoyant injecteurs Bardahl® limite les émissions polluantes et évite la contre visite.

Limite la surconsommation d'huile.

Réduit les bruits et l'usure moteur.

Restaure les performances du moteur.

Stoppe les fuites d'huile. Ne bouche pas les filtres

Réduit les fumées noires à l'échappement.

Attention: Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale.

Continuer à rincer. Si d'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale.

Continuer : phosphite de triphényle; Peut produire une réaction allergique.



Mode d'emploi

1 Moteur chaud, versez le contenu du flacon dans votre carter d'huile moteur. Miscible dans tout type d'huile.

Traîtement à effectuer tous les 2 ans, avant le contrôle technique, pour véhicules de plus de 4 ans.







